



**M
A
N
U
A
L

T
É
C
N
I
C
O**

**REVESTIMENTOS
TETRIS**





Í N D I C E

O PRODUTO.....	03
ARMAZENAMENTO.....	04
PREPARAÇÃO.....	05
IMPERMEABILIZAÇÃO.....	06
PASSO A PASSO.....	07
PASSO A PASSO.....	08
REJUNTAMENTO E LIMPEZA.....	09
IMPERMEABILIZAÇÃO.....	10
OBSERVAÇÕES.....	11

O PRODUTO



São placas de concreto pré-moldado, revestido em pedras naturais artesanalmente pela Orion revestimentos.

Espessura: 3 a 5cm
Peso por peça: 7,5 a 10kg
Peso por m²: 70 a 85 kg
Peças por m²: 10 peças

ARMAZENAMENTO

O produto é sensível, portanto necessita de cuidados no transporte e no manuseio.

Os responsáveis pelo descarregamento e pelo armazenamento do produto não podem empilhar mais que 4 caixas ou peças, pois o excesso de peso pode danificar o produto.

O material deve ser armazenado em área limpa, coberta e plana **deixando as peças na horizontal, a fim de mantê-las sem avarias.**

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Lave a parede com escova de aço ou jato d'água, removendo todos os tipos de resíduos que podem prejudicar a aderência do impermeabilizante (se necessário) ou do revestimento.

O impermeabilizante geralmente é fornecido em dois componentes:

A (resina) e Componente B (pó cinza). Após misturado os componentes A e B, o tempo de utilização desta mistura não deverá ultrapassar o período de 40 minutos. Passado este período não recomendamos sua utilização.

Aplique o impermeabilizante em horários onde o sol não pegue diretamente na superfície a ser revestida.

Devem ser aplicados 3 demãos do impermeabilizante em camadas uniforme e em sentido cruzado aguardando um intervalo de 6 horas entre uma demão e outra.

Após a impermeabilização concluída, ou mesmo quando não houver necessidade de impermeabilização, deve-se aplicar uma camada de argamassa com desempenadeira dentada em sentido vertical ou chapisco forte para uma maior aderência. Aguarde 24 horas para secagem completa do chapisco ou argamassa.

Pronto sua parede está pronta para instalação do revestimento, siga o passo a passo a seguir!

PASSO A PASSO

1º Umedeça a argamassa ou chapisco que foi aplicado na parede.

2º Eliminar qualquer resto de sujeira, poeira do verso da peça, utilizando escova com cerdas de aço e removendo a poeira com esponja úmida.

3º Utilize argamassas ultra colantes, tais como: Pratiko , Votomassa Cola tudo, Quartzobrás – Cola 500, Bellinzoni – Nanoflex, MC-Bauchemie-Argamassa M₁₂ HP

4º Ao aplicar a argamassa, deverá ser utilizada uma desempenadeira dentada. Aplique a argamassa em sentido ao contrário da parede, cruzando os cordões do assentamento, dando assim uma melhor aderência ao produto. conforme a sequência das imagens ao lado.



Prepare a argamassa em pequenas quantidades para não exceder o tempo de secagem da mesma. recomendamos proteger a parede da incidência direta do sol durante a aplicação.

5º Para um melhor acabamento é necessário assentar as placas em amarração conforme imagem ao lado

6º Pressione as peças contra a parede sem causar impactos, isso pode fissurar a peça causando futuras trincas com a dilatação. (Não utilizar martelos)

7º Utilize a fixação mecânica que já vem em algumas peças para garantir melhor a fixação. É recomendado fixar uma a cada 3 ou 4 peças.



REJUNTAMENTO

Não rejunte, nosso revestimento tem encaixe perfeito para um acabamento sem a necessidade de rejuntas.

LIMPEZA

É muito importante manter o revestimento protegido até que a obra seja finalizada.

Limpe com detergente alcalino utilizando uma vap (lavadora de alta pressão) com leque do jato de água aberto para não marcar o produto e não descolar nenhuma pedra.

Não utilize ácido muriático pois o ácido pode danificar nossa base de concreto e descolar alguma pedra

IMPERMEABILIZAÇÃO NA FACE DO PRODUTO

Impermeabilizar com oleofugante (brilho seco ou molhado), assim o revestimento não sofre nenhuma alteração estética após a sua aplicação. Não forma película sobre o revestimento

Deve ser aplicado no revestimento limpo e seco, pois o óleo fugante tem base solvente e não pode entrar em contato nenhum com umidade antes de estar completamente seco

Aplique com pulverizador (aplicador para jardim

Aplique duas demãos, aguardando 24 horas entre uma aplicação e outra.

OBSERVAÇÕES

O produto é fabricado artesanalmente a partir de rochas naturais, portanto poderá apresentar variações de forma (tamanho e espessura), tonalidades, cores ou apresentar manchas e veios.

Após a instalação ou aplicação, poderão ainda apresentar eflorescências, oxidação ou outras variações de origem natural. Se necessário, em função das variações descritas acima, se deverá no momento da instalação realizar cortes e/ou ajustes no material. Contudo, as citadas variações descritas acima não caracterizam defeito ou vício no produto, não sendo aceito devolução, troca, rejeição, indenizações ou até mesmo abatimento de valores.

A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem.

Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela ÓRION.

A Orion Revestimentos não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.