

REVESTIMENTOS

Cimentícios

- **Rock Bahia;**
- **Rock Cairo;**
- **Rock Turk;**
- **Rock mix;**
- **Volcano hitam brasil;**
- **Mosaik Etrusco;**
- **Concreto aparente;**
- **Stillo;**
- **Pirâmid;**
- **Trapeze;**
- **Seixo Telado;**



Í N D I C E

O PRODUTO.....	03
ARMAZENAMENTO.....	04
PREPARAÇÃO.....	05
DEFINIÇÃO DAS JUNTAS.....	06
ASSENTAMENTO.....	07
ASSENTAMENTO.....	08
LIMPEZA.....	09
IMPERMEABILIZAÇÃO.....	10
OBSERVAÇÕES.....	11

O PRODUTO

Os revestimentos Orion são fabricados artesanalmente e podem apresentar pequenas diferenças de dimensões e cores. São peças de concreto arquitetônico de alto desempenho e apresentam vantagens, como alta resistência mecânica e durabilidade, desde que assentadas corretamente.

Para manter suas características é necessário ter cuidados específicos na sua instalação. Sugerimos que a colocação do material seja acompanhada por profissionais habilitados: arquitetos, engenheiros e técnicos de edificação, e que sejam assentados por profissionais especializados em assentamento de mármore, granitos e placas cimentícias. Tão importante quanto adquirir um produto de qualidade, é contratar um profissional de assentamento que garanta o sucesso do seu serviço.

ARMAZENAMENTO

O produto é sensível a manchas antes da aplicação da proteção, portanto necessita de cuidados no transporte e no manuseio. Os responsáveis pelo descarregamento e pelo armazenamento do produto deverão estar com as mãos limpas ou usar luvas para conservar as peças sem manchas. O material deve ser armazenado em área limpa, coberta, e o chão deve ser forrado com plástico (não usar papelão). Armazene as peças na vertical, a fim de mantê-las sem avarias. Cubra as peças com plástico.

Recomendamos que as peças não sejam armazenadas por tempo prolongado, pois tendem a formar manchas. Este processo é natural do concreto, não sendo assim considerado um defeito do produto.

É muito importante ter alguém capacitado para fiscalizar o momento do armazenamento das peças e caixas, para evitar danos irreparáveis ao produto.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Lave a parede com escova de aço ou jato d'água, removendo todos os tipos de resíduos que podem prejudicar a aderência do impermeabilizante (se necessário) ou do revestimento.

O impermeabilizante geralmente é fornecido em dois componentes:

A (resina) e Componente B (pó cinza). Após misturado os componentes A e B, o tempo de utilização desta mistura não deverá ultrapassar o período de 40 minutos. Passado este período não recomendamos sua utilização.

Aplique o impermeabilizante em horários onde o sol não pegue diretamente na superfície a ser revestida.

Devem ser aplicados 3 demãos do impermeabilizante em camadas uniforme e em sentido cruzado aguardando um intervalo de 6 horas entre uma demão e outra.

Após a impermeabilização concluída, ou mesmo quando não houver necessidade de impermeabilização, deve-se aplicar uma camada de argamassa com desempenadeira dentada em sentido vertical ou chapisco forte para uma maior aderência. Aguarde 24 horas para secagem completa do chapisco ou argamassa.

Pronto sua parede está pronta para instalação do revestimento!

ASSENTAMENTO

1º Umedeça a argamassa ou chapisco que foi aplicado na parede.

2º Devido ao processo artesanal, a face interior do revestimento apresenta certa irregularidade que deve ser compensada com a argamassa, assegurando assim o seu correto nivelamento. É importante eliminar qualquer resto de sujeira, poeira ou nata de cimento na face de assentamento da peça. Utilize escova com cerdas de aço e remova a poeira com esponja úmida.

3º Utilize argamassas ultra colantes, tais como: Pratiko , Votomassa Cola tudo, Quartzobrás – Cola 500, Bellinzoni – Nanoflex, entre outros.

4º Ao aplicar a argamassa, deverá ser utilizada uma desempenadeira dentada. Aplique a argamassa em sentido ao contrário da parede, cruzando os cordões do assentamento, dando assim uma melhor aderência ao produto. conforme a sequência das imagens ao lado.



Prepare a argamassa em pequenas quantidades para não exceder o tempo de secagem da mesma. recomendamos proteger a parede da incidência direta do sol durante a aplicação.

5º Para um melhor acabamento é necessário assentar as placas em amarração conforme imagem ao lado

6º Pressione as peças contra a parede sem causar impactos, isso pode fissurar a peça causando futuras trincas com a dilatação. (Não utilizar martelos)

7º Nos revestimentos concreto aparente, pirâmide, stillo e trapeze, utilize a fixação mecânica que já vem em algumas peças para garantir uma melhor colagem. É recomendado fixar 1 a cada 3 ou 4 peças para garantir melhor fixação.



LIMPEZA

É muito importante manter o revestimento coberto com plástico após o assentamento até que a obra seja finalizada para evitar qualquer sujeira (não utilizar papelão). Limpe com detergente alcalino. Não utilize ácidos, incluindo produtos de limpeza de base ácida, como “limpa pedras” e outros.

IMPERMEABILIZAÇÃO DO REVESTIMENTO

Impermeabilize com oleofugante um produto fungicida e algicida. O revestimento não sofre nenhuma alteração estética após a sua aplicação. Não forma película sobre o revestimento. Deve ser aplicado no revestimento limpo e seco. Aplique com pulverizador (aplicador para jardim). Aplique duas demãos, aguardando 24 horas entre uma aplicação e outra. Secagem final: 24 horas.

OBSERVAÇÕES

O produto é fabricado artesanalmente, portanto poderá apresentar variações de forma (tamanho e espessura), tonalidades, cores ou apresentar manchas de cura.

Após a instalação ou aplicação, poderão ainda apresentar eflorescências, oxidação ou outras variações de origem natural. Se necessário, em função das variações descritas acima, se deverá no momento da instalação realizar cortes e/ou ajustes no material. Contudo, as citadas variações descritas acima não caracterizam defeito ou vício no produto, não sendo aceito devolução, troca, rejeição, indenizações ou até mesmo abatimento de valores.

A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem.

Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela ÓRION.

A Orion Revestimentos não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.